

Een genoegen om te bezitten en gebruiksvriendelijker dan ooit.

Het stijlvolle ontwerp van de GR1600-II begint bij zijn aerodynamische motorkap met smalle koplampen en gaat naar achteren door, naar zijn nieuw vorm gegeven en gebruiksvriendelijke grasopvangbak. Maar met de schoonheid van het ontwerp eindigt het hier niet. De GR1600-II is ook verbazend comfortabel. De ergonomische ontwerkenmerken omvatten een volledig vlak platform voor meer beenruimte en een Easy Checker® dashboard, voor duidelijk en nauwkeurig aflezen van alle instrumenten.



Met de GR1600-II zijn indrukwekkende professionele resultaten binnen ieders bereik.

Goede prestaties, daar zorgt het maaidek van de GR1600-II voor, dat gebruik maakt van hetzelfde ontwerp, maaï- en verzamelsysteem als onze professionele maaidekken. Echter, met zijn gebruiksvriendelijke bediening hoeft u geen professional te zijn om te profiteren van zijn buitengewone prestaties. De maaibreedte van het dek is ruim 107 cm en het is sterk genoeg om ook lang en dicht gras te maaïen. De 370-liter grasopvangbak heeft slechts een lichte aanraking nodig om te kippen, is makkelijk af te nemen en een optionele deflector (achteruitworp) is ook leverbaar.



Gemakkelijk bereikbare instelknop voor de maaï-hoogteverstelling

Aansluiting water-slang voor reiniging maaidek

Hendel voor heffen van het maaidek met gasveerondersteuning

Zeer duurzame, zesvoudige V-snare met lange levensduur

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	GR1600-II	
Motor	Type	2 - cilinder, watergekoeld diesel
	Bruto motorvermogen	pk (kW)
	Inhoud brandstoffank	l
Afmetingen	Total lengte	mm
	Total breedte	mm
	Total hoogte	mm
Transmissie		Hydrostatische transmissie
Transmissie aandrijving		As-aandrijving
Rijsnellheid	Vooruit/achteruit	km/h
		0 – 10.0 / 0 – 5.0
Aftakskoppeling		Mechanische, natte meervoudige platenkoppeling
Aandrijving maaideck		Tussenas
Bestuurdersplatform		Vlek
Stoelverstelling		glijend
Brandstofmeter		Std.
Easy checker®		Std.
Controlesysteem aanwezigheid bestuurder bij maaïen		Std.
Controlesysteem aanwezigheid bestuurder bij rijden		Std.
Messenrem		Ingebouwde koppeling
Motoruitschakeling bij open grasopvangbak		Std.
Grasopvangbak	Inhoud	l
		370
Optionele accessoires en werktuigen		Cruise control, deflector (achteruitworp)

TECHNISCHE GEGEVENS MAAIER

Maaibreedte	cm. (inch)	107 (42)
Montage maaier		Snelkoppeling
Maaihoogte	mm	25 – 102
Maaihoogteverstelling		Draaiknop
Minimale ongemaaid diameter	m	1,7

WZ1PS01201

De onderneming behoudt zich het recht voor de bovengenoemde technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige van de getoonde accessoires zijn mogelijk niet leverbaar.

Kubota

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25 rue Jules-Vercruyse - Z.I. - B.P 88 - 95101 Argenteuil Cedex France
Tel.: (01) 34 26 34 34 - Télécopieur : (01) 34 26 34 99

KUBOTA Dieselzitmaaier GR1600-II

Met de kenmerken van een maaier uit het topsegment, die toch eenvoudig te gebruiken is, maakt de GR1600-II maaïen makkelijk en aangenaam.





Laat uw gazon er net zo mooi uitzien als uw huis. Zorg voor telkens weer professioneel ogend maaiwerk met de GR1600-II.

Een mooi, glad geschoren gazon kan het uwe zijn met de Kubota GR1600-II zitmaaier. De maaier heeft een rank uiterlijk en een aerodynamische romp, waardoor de GR1600-II een aangename verschijning voor het oog is.

Maar, en dat is nog belangrijker, deze maaier is heel eenvoudig te bedienen en te onderhouden, terwijl hij een groot aantal kenmerken biedt die bedoeld zijn voor grote prestaties, waaronder een nieuw ontworpen grasopvangbak met meer inhoud.

De GR 1600-II geeft u de mogelijkheden om het soort resultaten te bereiken dat de waarde van uw huis verhoogt.

**KUBOTA DIESEL ZITMAAIER
GR1600-II**

Nieuwe kenmerken voor het onderhoud.

De nieuwe grasopvangbak op de GR1600-II is lichter en veel gebruiksvriendelijker. Het deksel op de grasopvangbak opent ver, waardoor het onderhoud gemakkelijk uitvoerbaar is. Ook de kip hendel zorgt, met ondersteuning van een gasveermechanisme, voor makkelijk werken bij het lossen van de bakinhoud.



Grasopvangbak met grote inhoud

Ongelooflijk robuust en toch licht van gewicht. Met de grote grasopvangbak, die een inhoud heeft van 370 liter kunt u langer doormaaien en hoeft u minder vaak te stoppen voor het lossen van de bak.

Deflector (achteruitworp)

Een optionele deflector is leverbaar voor als u ervoor kiest om de grasopvangbak niet te gebruiken. Deze deflector stuurt gemaaid gras en stof direct naar de grond en kan gemakkelijk worden bevestigd aan het einde van het afvoerkanaal dat van het maaidek komt.



Verbeteringen aan afvoerkanaal

Het afvoerkanaal vanaf het maaidek is op een groot aantal punten verbeterd. Het kanaal werd verbreed om verstoppingen te voorkomen. Er is een nieuwe elektronische sensor toegevoegd, om aan te geven wanneer de grasopvangbak moet worden gelost. Met een nieuwe hendel aan de zijkant van de trekker kan de bestuurder een teveel aan gras uit het kanaal verwijderen zonder de stoel van de machine te verlaten.



HST-transmissie

Kubota's befaamde en veelzijdige HST-transmissie is gemakkelijk te bedienen met een enkel voetpedaal en is goed voor een maximale rijnsnelheid van 10 km/h.



Asaandrijving

Anders dan bij het aandrijfsysteem met V-snaren, dat op benzinemaaiers wordt gebruikt, zijn onze as-aangedreven aftakas en natte, mechanische aftakaskoppeling ongelooflijk duurzaam en stoteringvrij.



Vermogen, betrouwbaarheid en besparingen. De kenmerken van een Kubota-motor.

De zuinige 13,5 pk dieselmotor van de GR1600-II kan verbazend genoeg direct concurreren met een 20 pk benzinemotor. Om u nog langer ongestoord door te laten maaien, is er een grote 18 l brandstoftank gemonteerd.

En ander voordeel is dat onze dieselmotor geen speciaal onderhoud nodig heeft buiten het seizoen. En tenslotte, bij beoordeling van kosten en prestaties, levert de GR1600-II een uitstekende waarde voor uw geld.

